



40 diskli üzeri ofset tip modellerimizde yol durumunda yan bataryalar katlanarak makine genişliği yol emniyeti için düşürülmektedir. Disk sayısına göre 150-300 BG arasında traktör gücüne ihtiyaç vardır. Traktör gücünüze göre 64 disk sayısına kadar imalatımızdan seçiminizi yapabilirsiniz (6.6 m iş genişliği). Ağırlıklı olarak birincil toprak işlemede kullanılan makinemiz, büyük güçlü traktöre sahip çiftçi tarafından tercih edilmektedir. Toprak şartlarına bağlı olarak daha fazla iş derinliğine ulaşılabilir. Ağır şartlarda, anızın işlenmesinde ve ikinci ürün için yeniden tohum yatağı hazırlığında, küçük makinelerle birkaç işlemde ancak yapılabilecek işlemeyi daha ekonomik bir şekilde yapabilirsiniz, ürün maliyetleriniz düşer. Özellikle büyük parsellerde yapılan toprak işlemede verimli olmakta ve 8 km/h hızda modele bağlı olarak iş başarısı 40 da/h 'te ulaşabilmektedir. Son yıllarda önem kazanan azaltılmış toprak işleme, min. toprak işleme gibi uygulamalar için uygun bir makinedir. Disklerde 560mm, 610mm, 660mm çap ve çentikli, düz seçenekleri mevcuttur. Model seçeneklerinden kendi şartlarınıza en uygun modeli oluşturabilirsiniz. İş derinliğini ve toprağın parçalanmasını etkileyen disk yön açıları max 22 dereceye kadar ayarlanabilmektedir. Makine üzerine 44 diskiye kadar 10.0/75 15.3 arazi tipi 2 (iki) adet tekerlek, 44 disk ve üzeri disk sayısındaki makinelerde 4 (dört) tekerlek bağlanmıştır.

RULMANLI YATAK

Rijit ve dayanıklı bir ayak ile şaseye bağlanan yatak gövdesi ve rulman kapakları özel pik döküm olarak CNC tezgahlarda hassas ölçüde imal edilmişlerdir. İki adet bilyalı rulman ve iki adet yağ keçesi mevcuttur. Rulmanların sağlam yapısı, toprakta çalışmada dirençlere karşı koyabilmektedir. Döküm kalitesi, hassas işlem ve rulmanlar bütünlüğüne problemleriz bir yatakla sağlanmıştır.



KOLAY AÇI AYARI

Disklerin iş derinliğine, devirme ve parçalama özelliğine etki eden yön açılarını şase üzerinde çok delikli mekanizmadan yapabiliriz. Müşteri talebi doğrultusunda bu ayar hidrolik kumandalı yapılabilir.



AYARLANABİLİR SIYIRICI

Özel imalatımız olan sıyırıcılar çelik lama gövde ve disk iç büyüklüğüne uygun fomedaki uç demirinde oluşturulmuştur. Sağlam yapısıyla her türlü toprak şartlarında sorunsuzca çalışabilir. Uç demiri aşındıkça ayar imkanı mevcuttur.



KOLAY ŞASE PARALELLİK AYARI

Dingil ve ok arasına bağlanan yaylı gergi kolu ön ve arka bataryaların paralellüğünü sağlar. Paralellik; hidrolik piston yardımıyla ayarlanabilir. Çalışma esnasında tarla yüzündeki engebelere uyum sağlayan esnek (yay süspansiyonlu) bir yapı oluşturularak, yatak ve disk kınımlarını en aza indirir. Ayrıca bu mekanizma yol durumunda tekerleklerin süspansiyon görevi yaparak, yol bozukluklarında dingilde oluşabilecek deformasyonları engeller.



MEGASTAR-K

Ağır Tip Katlamalı Diskaro, Offset

Model	Disk Sayısı	Disk Çapı (mm)	İş Genişliği (cm)	Ağırlığı (kg)	Güç* (HP)
40 AGB-K 56	40	560	420	2985	150 - 160
44 AGB-K 56	44	560	460	3088	170 - 180
48 AGB-K 56	48	560	500	3190	180 - 200
52 AGB-K 56	52	560	540	3294	200 - 210
56 AGB-K 56	56	560	580	3397	230 - 250
60 AGB-K 56	60	560	620	3515	270 - 290

Disk arası (mm): 230

610 mm ve 660 mm Diskli modeller opsiyoneldir.

Tüm bilgilerin bağlayıcılığı yoktur ve önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

* Güç İhtiyacı toprak koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

İlgi Tarım Makinaları

09260 Söke - AYDIN /TURKEY

T: +90 256 554 67 00 F: +90 256 554 60 07

www.ilgitarim.com.tr • info@ilgitarim.com.tr

İLGİ

toprak ilgi bekler

MEGASTAR-K

D İ S K A R O



150 - 290 Hp Traktörler İçin

İDEAL TOPRAK İŞLEME

İLGI

toprak ilgi bekler