



Ofset Ağır Gobley Diskli Tırmık; isteğe göre 18 diskten 36 disk sayısına kadar katlamasız, 40 diskten 56 disk sayısına kadar katlamalı olarak imalatı yapılmaktadır. 22 cm disk aralığında ve 560mm-610mm-660mm çap çentikli ve düz tip disk seçenekleriyle geniş bir model yelpazesi vardır. Model çeşitliliğimiz çiftçinin kendi şartlarına en uygun makine seçimine olanak verir. Bu değer makinemizi birincil toprak işlemede derin iş derinliğinde kullanmamızı sağlar. Anız ve bitki artıkları parçalanarak toprağa ideal bir şekilde karıştırılır. 25 dereceye çıkabilen disk yön açısı iyi bir toprak işlemeyi ve istenilen iş derinliğini sağlar. Makinede iki adet arazi tipi 10.0/75 15.3 ölçülerinde lastik teker kullanılmıştır. Son yıllarda önem kazanan azaltılmış toprak işleme, min toprak işleme gibi uygulamalar için uygun bir makinedir.

RULMANLI YATAK

Rijit ve dayanıklı bir ayak ile şaseye bağlanan yatak gövdesi ve rulman kapakları özel pik döküm olarak CNC tezgahlarda hassas ölçüde imal edilmişlerdir. İki adet bilyalı rulman ve iki adet yağ keçesi mevcuttur. Rulmanların sağlam yapısı, toprakta çalışmada dirençlere karşı koyabilmektedir. Döküm kalitesi, hassas işlem ve rulmanlar bütünlüğüne problemsiz bir yataklama sağlamıştır.



KOLAY YÖN AÇISI AYARI

Disklerin iş derinliğine, devirme ve parçalama özelliğine etki eden yön açılarını şase üzerinde çok delikli mekanizmadan yapabiliriz. Müşteri talebi doğrultusunda bu ayar hidrolik kumandalı yapılabilir.



AYARLANABİLİR SIYIRICI

Özel imalatımız olan sıyırıcılar çelik lama gövde ve disk iç bükeyliğine uygun fonda uç demirinde oluşturulmuştur. Sağlam yapısıyla her türlü toprak şartlarında sorunsuzca çalışabilir. Uç demiri aşındıkça ayar imkanı mevcuttur.



KOLAY ŞASE PARALELLİK AYARI

Dingil ve ok arasına bağlanan yaylı gergi kolu ön ve arka bataryaların paralellüğünü sağlar. Paralellük; hidrolik piston yardımıyla ayarlanabilir. Çalışma esnasında tarla yüzeyindeki engebelerle uyum sağlayan esnek (yay süspansiyonlu) bir yapı oluşturarak, yatak ve disk kınımlarını en aza indirir. Ayrıca bu mekanizma yol durumunda tekerleklerle süspansiyon görevi yaparak, yol bozukluklarında dingilde oluşabilecek deformasyonları engeller.



MEGASTAR

Ağır Tip Diskaro, Offset

Model	Disk Sayısı	Disk Çapı (mm)	İş Geniştirliği (cm)	Ağırlığı (kg)	Güç* (HP)
18 AGB 56	18	560	200	1380	60 - 70
20 AGB 56	20	560	220	1460	70 - 80
22 AGB 56	22	560	240	1520	80 - 90
24 AGB 56	24	560	260	1580	90 - 100
26 AGB 56	28	560	280	1640	100 - 110
28 AGB 56	28	560	300	1680	110 - 120
30 AGB 56	30	560	320	1850	120 - 130
32 AGB 56	32	560	340	1930	130 - 140
34 AGB 56	34	560	360	2010	140 - 150
36 AGB 56	36	560	380	2100	150 - 160

Disk arası (mm): 230

610 mm ve 660 mm Diskli modeller opsiyoneldir.

Tüm bilgilerin bağlayıcılığı yoktur ve önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

* Güç İhtiyacı toprak koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

İlgi Tarım Makinaları

09260 Söke - AYDIN /TURKEY

T: +90 256 554 67 00 F: +90 256 554 60 07

www.ilgitarim.com.tr • info@ilgitarim.com.tr

İLGİ

toprak ilgi bekler

MEGASTAR

D İ S K A R O



60 - 160 Hp Traktörler İçin

İDEAL TOPRAK İŞLEME

İLGİ

toprak ilgi bekler